



Presupuesto
Ref. : PR1403-1057

Fecha : 17/03/2014

Fecha fin validez : 01/04/2014

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

SUMINISTROS INFORMATICOS DAIC, S.L.

Señorita MARTA SASTRE
C/JUAN RAMON JIMENEZ,12
09007 BURGOS

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Sistema de control de curado de moldes con garantía de permanencia del molde en zona de curado 24 horas, basado en tecnología RFID Pasiva, compuesto por el siguiente equipamiento: -> ZONA FIN DE PRODUCCION DE MOLDE: EQUIPAMIENTO: 606IU Lector de sobremesa con conexión ethernet AC390ARC, controladora de proceso. - Prevista para la conexión de hasta 5 lectores de TAGs - Comunicación ethernet (opcional wifi) - 8 salidas digitales a relé libres de potencial o en tensión - 8 entradas digitales optoacopladas - Almacenamiento interno 32GB - Procesador ARM9 - Sistema operativo Linux (opcional si es necesario RTOS) - Alimentación de 5 a 40 VDC consumo máximo 1A. - Prensetación en caja estanca mural con entrada alimentación 220V	21%	0,00	1	0,00
** PUNTO DE ENTRADA A LA ZONA DE CURADO: EQUIPAMIENTO:	21%	0,00	1	0,00
**RW3879-SSR, Lector/grabador de TAGs de corto alcance, hasta 6 metros de distancia, con comunicación serie.	21%	618,00	1	618,00



Presupuesto
Ref. : PR1403-1057
Fecha : 17/03/2014
Fecha fin validez : 01/04/2014

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importes visualizados en Euros	
					Importe
**KTPAT6PL4 Barrera automática IP 55 , con mástil hasta 4 mts. Cuello en acero lacado al horno con desbloqueo regulable.	21%	605,00	1		605,00
>> ZONA DE SALIDA DE CURADO, EQUIPAMIENTO:	21%	0,00	1		0,00
RW3879-SSR, Lector/grabador de TAGs de corto alcance, hasta 6 metros de distancia, con comunicación serie.	21%	618,00	1		618,00
AC390ARC, controladora de proceso. - Prevista para la conexión de hasta 5 lectores de TAGs - Comunicación ethernet (opcional wifi) - 8 salidas digitales a relé libres de potencial o en tensión - 8 entradas digitales optoacopladas - Almacenamiento interno 32GB - Procesador ARM9 - Sistema operativo Linux (opcional si es necesario RTOS) - Alimentación de 5 a 40 VDC consumo máximo 1A. - Prensetación en caja estanca mural con entrada alimentación 220V	21%	538,00	1		538,00
TAG electrónico lectura/escritura en soporte para fijar sobre molde mediante tornillo, remache o brida, IP68, resistente a vibraciones y calor.	21%	8,80	5		44,00
*Software de notificación para instalar en carretillas con sistema operativo windows, que además permitirá la apertura en remoto de las barreras y recibirá los avisos de eventos de la salida de moldes de la zona de curado, cuando el molde no cumpla los requisitos de permanencia en la zona de curado	21%	210,00	1		210,00
*KTPAT6PL4 Barrera automática IP 55 , con mástil hasta 4 mts. Cuello en acero lacado al horno con desbloqueo regulable.	21%	605,00	1		605,00



Presupuesto
Ref. : PR1403-1057
Fecha : 17/03/2014
Fecha fin validez : 01/04/2014

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
*No ser puede eliminar ninguna controladora sino no se podría abrir las barreras. Es necesario que todos los puntos estén conectados a la red para poder controlar desde la carretilla.	21%	0,00	1	0,00
Forma de pago: Primera operación al contado, resto giro a 30 días Plazo de entrega: Material en stock, en caso de venta 1 a 2 semanas. Portes: a su cargo, incluidos en factura.	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	A la recepción de la factura	Importe	4 221,00
		Total IVA 21%	886,41
		Total	5 107,41