

Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**BOLTON FOOD, S.L..**

CRTRA. VIRGEN DE LAS MAREAS,S/N  
36980 O GROVE

NIF: B36325108

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Sistema de control de producción de línea de limpieza y procesado manual de pescado y otros, basado en tecnología RFID, compuesta por:	21%	1,00	1	1,00
Báscula de pesaje de bandejas de entrada con display y comunicaciones WIFI o ethernet en tiempo real. Estructura de acero inoxidable AIS304 y plato de pesaje en acero inox AISI304 desmontable, con una superficie de apoyo para la bandeja de 400 x 400 mm. Capacidad de carga 30 Kg.	21%	735,00	1	735,00
iLPTTrackSimple, puesto de control de presencia de operarios y bandeja mediante tecnología RFID, que incluye lector RFID IP68 con comunicación RS485.	21%	105,00	80	8 400,00
Báscula de pesaje de bandejas de entrada con display y comunicaciones WIFI o ethernet en tiempo real. Estructura de acero inoxidable AIS304 y plato de pesaje en acero inox AISI304 desmontable, con una superficie de apoyo para la bandeja de 400 x 400 mm. Capacidad de carga 20 Kg.	21%	735,00	2	1 470,00

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
iLPTTrackSuite, Software de control de producción y gestión de la línea de limpieza manual orientado al trabajo con OFs, permite la gestión del personal, control y trazabilidad de materia y producto limpiado, control de tiempos, rendimientos, indicadores de OEE, suministra información en tiempo real. Se trata de aplicación Windows con arquitectura cliente/servidor, con almacenamiento en base de datos SQL. Permite la gestión de más de una línea desde un sólo punto.	21%	5 600,00	1	5 600,00
TAG RFID Isocard estandard en blanco, no recomendada para uso intensivo o con fuertes agresiones físicas o mecánicas.	21%	0,64	2000	1 280,00
TAG RFID TAG en formato disco EPOXY sólo lectura negro, grado de protección IP 68, rango de temperatura -40 A 180°C, diámetro 26 mm, espesor 4 mm.	21%	1,98	2000	3 960,00
(OPCIONAL) Punto de control de la línea/s compuesto por PC Industrial Proton 18.5, con las siguientes características:	21%	1 400,00	1	1 400,00

Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Panel PC Serie Proton185. -Pantalla táctil resistiva de 18,5" resolución 1366x768 -Procesador Intel i5. -Memoria RAM 8GB DDR3 -Disco duro SSD 64GB SATA3 -2 Puertos ethernet RJ45 Gigabyte -2 Puertos RS232, uno de ellos configurable como RS232/RS422-/RS485. -4 USB 2.0 -2 USB 3.0 -Salidas de video: VGA, DVI-D, HDMI -Alimentación de 12 a 24 DC. Consumo máximo 4.5 A -Fuente de alimentación de 220 VAC . -Sistema operativo Windows 10 PRO64 bits -Incluye anclajes -Construcción: Caja de acero inoxidable. Pintura al horno -Panelable	21%	0,00	1	0,00
Forma de pago: 40% al pedido, 30% a la entrega, resto a 30 días fecha factura. Plazo: A convenir Portes: incluidos a sus instalaciones de O'Grove. Formación y puesta en marcha: Incluidos. Instalación en máquina, cableado: no incluidos.	21%	0,00		Opción
<b>Condiciones de pago:</b>	<b>A 90 DIAS</b>		<b>Importe</b>	<b>22 846,00</b>
<b>Forma de pago:</b>	<b>Pago Banc. Domiciliado</b>		<b>Total IVA 21%</b>	<b>4 797,66</b>
			<b>Total</b>	<b>27 643,66</b>