

Jose Manuel Rodríguez de la Cruz (i3te)

De: "Angel Loredo" <angel.loredo@macroservice.es>
Para: <jmrodriguez@i3te.com>
Enviado: martes, 09 de febrero de 2010 12:13
Adjuntar: TK400.doc; TK370.doc
Asunto: MACROSERVICE - PRESUPUESTO PUNTOS DE INFORMACION.

Hola Jose Manuel.

Te envío precios y características de los puntos de información que hemos hablado.
 Se me olvido comentarte que en el precio del Punto de Información no va incluido el MiniPC donde meteríais la aplicación, las dimensiones del MiniPC no pueden ser mas de ancho x alto x fondo (26x30x9 cm.), nosotros trabajamos un modelo MPC-KPC6 del cual te envío precio, este viene sin sistema operativo, te envío precio del mismo por si quieres que te lo installemos.

Referencia	Descripción	PVD 10 Uds.	PVD 30 Uds.	PVD 1
TK379ST antivandalico	Punto de información interior motorizado con monitor Elo TFT 19" ET1939LST	€ 3.599	€ 3.455	€ 3.316
BANTEAN379 TK379	Bandeja teclado antivandalico para punto de información	€ 271,25	€ 260,5	€ 250
2210TB lateral	Teclado antivandaico 63 teclas + track-ball	€ 375,5	€ 360,4	€ 346
TK439ST antivandalico	Punto de información interior con monitor Elo TFT 19" ET1939LST	€ 1.776	€ 1.705	€ 1637
BANTEAN439 TK439	Bandeja teclado antivandalico para punto de información	€ 184,5	€ 177	€ 170
2210TB lateral	Teclado antivandaico 63 teclas + track-ball	€ 375,5	€ 360,4	€ 346
MPC-KPC6 software	MiniPC Fan Less Intel Atom 1,6Ghz / Ram 1Gb / HD 80Gb / Sin	€ 377	€ 362,5	€ 348
MC-WXPPRO Profesional 135	Sistema Operativo Windows XP		€ 146,5	€ 140,6

Precios sin incluir el 16% de IVA, ni gastos de transporte, calculados en base a una forma de pago al contado.

Cualquier consulta que tengas no dudes en contactar conmigo.

MI

NI PC FAN LESS, SIN VENTILADORES



MPC KPC-6

Chasis de aluminio. Sin ventiladores,"fan less". Procesador Intel® Atom® a 1,6 Ghz con 512Kb L2 de caché. 533 Mhz FSB. Chipset Intel® 945GSE+ICH7M. Chipset gráfico Intel® GMA 950 con memoria hasta 224Mb. 1 Gb de memoria (1 slot x DDR2). Disco duro de 2,5" SATA de 80Gb accesible por el usuario. Zócalo interno opcional para tarjeta compact Flash. Memoria Flash opcional 1 x SATA DOM. 4 puertos USB 2.0, 4 puertos serie RS-232 (COM3 y COM4 con 5v/12v), puerto LAN 10/100/1000, 1 salida para monitor, 1 salida RJ11 12/24v, slot interno mini PCIe. Conector para alimentación a 19V DC. Fuente de alimentación externa de 65W 19V 3,4A. Anclajes estándar VESA de 75mm en la parte superior. Escuadras laterales. Temperatura de trabajo de 5º C hasta 35º C. Dimensiones de 222 x 138 x 36,8 mm. Peso de 1,2Kgs.

Un saludo,

Angel Loredo
Responsable de Ventas



C/General Margallo, 29 Local
28020 MADRID
Tlf: 91 571 52 00
Tlf directo: 91 571 52 30
Movil: 648 27 99 46
Fax: 91 571 19 11
e-mail: angel.loredo@macroservice.es
<http://www.macroservice.es>

 **Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que realmente lo necesita en papel. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos** 