

Jose Manuel Rodríguez de la Cruz (i3te)

De: "Manuel Portela (Grupo i3TE)" <mportela@i3te.com>
Para: <jmrodriguez@i3te.com>
Enviado: martes, 09 de febrero de 2010 17:26
Asunto: Fw: PRESUPUESTO

From: JOACO NORSEVIK
Sent: Monday, February 08, 2010 2:46 PM
To: mportela@i3te.com
Subject: PRESUPUESTO

ESTOS PRECIOS SON NETOS SIN IVA, NECESITAS UNA UNIDAD DE CADA EQUIPO.

iLPR	Cámara IP de lectura de matrículas para control de accesos con barrera - Cada vía está controlada por una cámara iLPR. Salida del sistema directamente en TCP/IP. Alimentación a 220VAC. - El procesado gráfico se realiza en un ordenador concentrador que puede controlar hasta 6 cámaras iLpr dependiendo del microprocesador (6 cámaras para un Core QUAD o superior) - Cámara IP infrarroja de alta resolución. - Foco integrado de Leds infrarrojos de alta potencia y larga duración. - Todo integrado en una cabina de cámara IP65. - Incorpora una entrada optoacoplada para disparo de espiro y una salida de relé para apertura de barrera. - Incluye licencia de reconocimiento de matrículas para 1 vial. - Fiabilidad de reconocimiento superior al 95%. - No incluye ordenador concentrador		1,778.
CLPR300	Sistema Todo Integrado de Lectura de Matrículas - Cada cámara controla una vía. Salida del sistema directamente en TCP/IP. Alimentación a 220VAC. - Integra microprocesador. No requiere de ordenadores adicionales. - Cámara infrarroja de alta resolución - Foco integrado de Leds infrarrojos de alta potencia y larga duración. - Todo integrado en una cabina de cámara IP65. - Incorpora una entrada optoacoplada para disparo de espiro y una salida de relé para apertura de barrera. - Incluye licencia de reconocimiento de matrículas para 1 vial. - Fiabilidad de reconocimiento superior al 97%. - Dimensiones: 235 (ancho) x 192 (alto) x 605 (largo) mm		3,421.
PM	OPCIONAL. Puesta en Marcha del Sistema - El sistema completo + cableado debe estar ya previamente instalado. - Configuración completa y pruebas de recepción satisfactorias - Incluye formación - Manutención + Desplazamientos - Precio por día		444.

VARIOS Genetec AutoV

u Sharp Camera Unit. Includes: 1

6.271,78

- Rugged, environmentally sealed housing

- Pan tilt mount
- 1 internal HD (1024 X 768) resolution camera
- 1 internal SD (640 X 480) resolution camera
- 1 Celeron processor
- Embedded LPR engine
- LED illumination array
- LPR - 12 mm lens, 850 nm (IR) illumination
- Overview - 8mm lens

Joaco Villar (servicio técnico)

Distribuciones Norsevik,s.l.
C/ Joaquin Planells, 54 bajo
15.008- A Coruña
tecnico@norsevik.com
Telf: 981 16 91 13
Fax: 981 23 42 49
Movil: 650964080

_____ Información de NOD32, revisión 4850 (20100209) _____

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
<http://www.nod32.com>