



Presupuesto

Ref. : PR1002-0027

Fecha : 10/02/2010

Fecha fin validez : 25/02/2010

Emissor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº, 3º
36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

TERMAVI

Señor MIGUEL LA HOZ
MUELLE DE GUIXAR
36207

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Teclado antivandálico ,12 teclas con led de indicador de estado. Comunicación RS485 Códigos de 4 dígitos Protección IP65 Temperatura de trabajo -10 a 50°C Alimentación 12-24Vcc. Consumo 40 mA Montado sobre báculo realizado en acero inox AISI316 con tratamiento anticorrosión y pintura al horno, provisto de brida de anclaje a suelo y embellecedor de bida. Registro de acceso para labores de mantenimiento con cerradura de seguridad. Se conectará a la tarjeta del control de accesos directamente. La instalación correrá por cuenta del cliente (COELPO)	16%	488,00	1	488,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Detector de doble lazo con las siguientes características: - Ajuste automático de nivel de detección - Sensibilidad ajustable para compensación de variaciones - Fácil instalación mediante base circular de 11 patillas - Tensión nominal: 24 VCA/CC, 115 VCA o 230 VCA - Salidas de relé, de presencia y de pulsos - Salida de relé de 1A/250 VCA - LED de indicación de alimentación, estado de relé y fallo de lazo - Frecuencia seleccionable - evita interferencias - Lógica direccional Sensibilidad 8 niveles de sensibilidad disponibles Gama de frecuencias 13 - 120 kHz Inductancia de lazo 15 - 1500 ?H Frecuencia operativa (f) Salida de relé 1 Hz Tiempo de respuesta 400 ms Temperatura Funcionamiento De -20° a +70° C (-4° a + 158° F) Detector de presencia reflexión directa , sin espejo, alcance 3 metros para instalación sobre gabinete de barrera montado actualmente	16%	307,10	1	307,10
Metros de manguera silicona 2x1,5 para realización de lazo	16%	1,38	100	138,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Software de control de acceso por OCR matrícula funcionalidad básica: - Gestión de lista blanca, aplicación de altas y bajas de matrículas, con interface web (PHP) - Diferenciación de acceso por teclado o por matrícula - Por configuración se podrá activar la opción de impedir el acceso por teclado a los usuarios de turismos. - Interface Web para parametrización y configuración de los distintos elementos del sistema, retardos de cierre, tiempos de avisos etc... - Visualización de informes de accesos en Web (PHP), con diferentes criterios de búsquedas, por matrícula, por periodos etc... - Exportación de los informes a Excel, archivos planos u otros a definir - Acceso a la aplicación restringido por usuario y clave, por niveles según perfil de grupo de usuarios - Instalación de la plataforma web, servidor Apache 2 y PHP 5 - Se considera que la instalación del servidor SQL Server ya está hecha y no se suministra licencia. Posibilidad para una puesta en marcha inmediata de hacerlo sobre SQL Express o bien MySQL - Puesta en marcha, ajustes, pruebas y formación	16%	835,00	1	835,00

Condiciones de pago: A 90 DIAS

Forma de pago: Pagaré

Importe	1 768,10
Total IVA 16%	282,90
Total	2 051,00